QUIMUNSA

DIPTRON FOGGER

Composición:

Butóxido de piperonilo .. 1,425%
Etofenprox .. 0,475%
Excipientes y propelente C.S.P .. 100%

Dosis:

Listo al uso, descarga total.

Presentacion:

150 ml

Nº registro: ES/APP(NA)-2025-18-00987

Descripcion:

Insecticida polivalente con gran efecto de choque y penetración que elimina todo tipo de insectos arrastrantes y voladores (cucarachas, pulgas, moscas, mosquitos, etc.)

Propiedades:

Aplicación mediante nebulización automática en interiores de edificios y establecimientos, medios de transporte, contenedores, hostelería, edificios públicos y privados. Permite un tratamiento fácil y rápido en locales cerrados (habitaciones, falsos techos, trenes, autobuses, contenedores, ...).
Gran efecto de choque y penetración. No deja olor una vez transcurrido el plazo de reentrada.

Plagas:

Insectos arrastrantes y voladores

Propiedades físico-químicas:

Estado físico: Gas - licuado
Color: Incoloro
Olor: Característico
Presión de vapor: 150000 Pa

Método de aplicación:

Antes de utilizar Actibiol descarga total, lea detenidamente la etiqueta.
Agitar antes de usar. Cerrar puertas, ventanas y entradas / salidas de aire. No utilizar en presencia de personas y/o animales domésticos. La aplicación de ACTIBIOL DESCARGA TOTAL en la Industria Alimentaria, habrá de llevarse a cabo en ausencia de alimentos.

Colocar el envase en posición vertical (de pie) en el centro del lugar de tratamiento y oprimir la válvula de descarga total automática. La niebla que se produce en el interior de la habitación es extremadamente inflamable, por lo que tome las máximas precauciones y no haga el tratamiento en presencia de llamas, chispas o elementos incandescentes (resistencias eléctricas, etc.).
Ventílese adecuadamente antes de entrar en el recinto. Si se entra accidentalmente el local recién tratado, aparecerá una ligera irritación de ojos y nariz, que desaparecerá gradualmente una vez abandonado el local.

Rendimiento:
Cada aerosol es suficiente para tratar un local de 100 m^3 (aprox. 35 m^2 y 3 m. de alto).

Plazo de Reentrada: 12 h.

Almacenamiento:

Almacenar según la legislación local. Observar las indicaciones de la etiqueta. Almacenar los envases entre 5 y 25 °C, en un lugar seco y bien ventilado, lejos de fuentes de calor y de la luz solar directa. Mantener lejos de puntos de ignición. Mantener lejos de agentes oxidantes y de materiales fuertemente ácidos o alcalinos. No fumar. Evitar la entrada a personas no autorizadas. No se debe almacenar en condiciones que puedan favorecer la corrosión del recipiente. Proteger los recipientes contra daños físicos y revisarlos periódicamente para garantizar su buen estado.