

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

LENOSOFT Synthetic Padding

Guata de almohadillado sintética

Clasificación (RD1591/2009): Clase I

Nº Organismo notificador CE: -

Fabricante: FARMABAN, s.a.



CÓDIGO	MEDIDAS	CODIGO EAN 13	UNIDAD DE VENTA
13225	5 cm x 2.7 m	8 4280 12 13225 0	180
13226	7.5 cm x 2.7 m	8 4280 12 13226 7	180
13227	10 cm x 2.7 m	8 4280 12 13227 4	120
13228	15 cm x 2.7 m	8 4280 12 13228 1	120
13229	20 cm x 2.7 m	8 4280 12 13229 8	60

1. COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO

La unidad de LENOSOFT guata de almohadillado sintética está constituida por:

95 g/m² de 100 % fibras de poliéster.

2. ENVASADO

2.1 Envase unitario

- Envoltorio de papel.

2.2 Envase presentación o de venta

- Cartón corrugado marrón.

3. DESCRIPCIÓN

Material de almohadillado blanco enrollado en diferentes tamaños protegido con envoltorio de papel.

4. PROPIEDADES

Tejido no tejido blanco, no irritante.

La masa fibrosa mantiene la esponjosidad y elasticidad, lo que permite una perfecta conformación y la protección de la piel necesaria frente a la presión realizada por los sistemas de inmovilización. La textura y resistencia del material permite una aplicación circular y la capacidad de tracción permite, a la vez, pasos en zonas de especial dificultad (dedos, articulaciones, etc).

Las buenas propiedades de almohadillado LENOSOFT no se pierden incluso cuando se utiliza durante largos periodos.

Por su naturaleza el material presenta un efecto adhesivo que facilita su aplicación, requiriendo simplemente un alisado manual. Una vez aplicada mantiene una capa lisa de grosor uniforme que evita puntos y líneas de presión que podrían ocasionar problemas locales de circulación.

Permeable al aire, LENOSOFT compensa la temperatura y dado que las fibras no absorben humedad, el vendaje rígido fragua más rápidamente y facilita la retirada del molde.

LENOSOFT no es estéril, puede ser esterilizado en caso necesario por vapor de acuerdo con EN 554.

NO contiene látex.

5. INDICACIONES

Para la protección de partes expuestas en moldes de yeso u otros materiales sintéticos de inmovilización. También se utiliza para el almohadillado de férulas y vendajes de óxido de zinc o esparadrapos adhesivos.

Combinado con apósitos textiles o apósitos de gasa de parafina LENOSOFT actúa como protector permeable al aire.

6. CONTRAINDICACIONES

No procede.

7. PRECAUCIONES

No procede.

8. CADUCIDAD

Cinco años almacenado en lugar fresco (entre 5 °C y 30 °C) y seco. Después de la fecha el producto puede estar en perfectas condiciones de uso.