

ETIQUETA / PROSPECTO

ALUMAX SPRAY

Composición

Aluminio coloidal
Propelente: butano/propano

Indicaciones

Protege las áreas sin pelo de la piel con una fina película metálica y flexible que permite a la piel respirar mientras forma una barrera contra la contaminación y otros agentes irritantes externos.

Modo de empleo

Aplicar directamente en la piel durante 1-2 segundos a una distancia aproximada de 20 cm en un entorno húmedo. La aplicación puede repetirse varias veces al día si es necesario. Sólo para uso externo, evitar el contacto con los ojos. Las áreas rociadas involuntariamente deben limpiarse inmediatamente. El aerosol seco se puede eliminar con acetona o alcohol al 70%.

Agitar bien antes de usar.

USO EN ANIMALES (perros, gatos, caballos, conejos, roedores, pequeños mamíferos, aves exóticas, bovino, ovino, caprino y porcino)

Advertencias

Aerosol extremadamente inflamable.
Recipiente a presión: Puede estallar si se calienta. No perforar o quemar, incluso después de su uso. Provoca irritación ocular grave. Puede causar somnolencia y mareos.
Proteger de la luz solar. No exponer a temperaturas superiores a 50 ° C.
Mantener alejado del calor, chispas, llamas, superficies calientes y otras fuentes de ignición.
No Fumar. No pulverizar sobre una llama u otra fuente de ignición.
Evitar la inhalación del aerosol.
Úselo solo al aire libre o en un área bien ventilada.



Nº de registro zoosanitario: 10266-H

Lote:

Fecha de fabricación:

Mantener fuera del alcance y la vista de los niños.

Contenido: 200 ml

Utilizar preferentemente antes de...

Fabricado por: E. Mierau Spray Chemie e.K
Stolzenhagener Chausee, 12
16515 Oranienburg OT Zehlendorf. Alemania

Titular de la inscripción: INDUSTRIAL VETERINARIA, S.A.
Esmeralda, 19
08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona)

Nº Inscripción Registro Entidades: HCM-0228

LIVISTO