KDG - Electrodos y accesorios

Electrodos de pH

REF- KDG003 REF- KDG005

1| Rango de medición de pH de 0 a 14.
2| Con opción de rellenable (electrolito líquido) o no rellenable (electrolito gel).
3| Cable fijo con conector BNC.

Referencia	KDG003	KDG005
T trabajo (ºC)	5-60	5-60
Diafragma	Fibra	Cerámico
Ø x L (mm)	12x165	12x148
Membrana	Esférica	Esférica
Electrolito	Gel, no rellenable	Líquido rellenable
Cuerpo	Plástico	Vidrio

Accesorios 907

Referencia	Descripción
KDG012	Sonda de temperatura
KDG013	Electrodo con sonda de temperatura integrada

KDJ - Papel pH

Universal

1| Con escala de colores indicadora del valor aproximado de pH.

Referencia	Rango pH	Escala	Formato
KDJ002	0-10	1	Caja 200 tiras
KDJ003	0-10	1	Rollo 5 metros
KDJ005	1-14	1	Caja 200 tiras
KDJ007	1-14	1	Caja 80 tiras
KDJ006	1-14	1	Rollo 5 metros

pág. [272]

KGD - Conductímetros de laboratorio

Conductímetro portátil modelo 910/3

1| Pantalla LCD retro-iluminada y teclado de membrana.
2| Compensación automática de temperatura (CAT) introduciendo datos por teclado.
3| Constante de célula modificable para valores de 0.01, 1 y 10 cm^{-1}.
4| Suministrado con célula de conductividad de platino (K=1 cm^{-1}).

Referencia	KGD001
Conductividad	
Rango	0.00-19.99 µS/cm; 20.0-199.9 µS/cm; 200-1999 µS/cm; 2000-19000 µS/cm; 20.0-100.0 mS/cm
Resolución	0.01 µS/cm; 0.1 µS/cm; 1 µS/cm; 1 µS/cm; 0.1 mS/cm
Precisión (± 1 dígito)	± 1.5%
Rango CAT	15-35 ºC (Introduciendo datos por teclado)
Coeficiente de T	2 % / ºC (fijo)
T de referencia	25 ºC
Dimensiones	170x80x35 mm
Alimentación	2 baterías 1.5V, tipo AA