



## GBF - Sobremesa digitales

## ▶ Centrífuga angular digital serie 2650



- 1| Rotor angular de aluminio pintado. Ajuste digital de parámetros.
- 2| Carcasa de acero pintado al horno. Tapa de metacrilato abatible con anclaje de bloqueo. Patas de ventosa.
- 3| Interruptor de contacto de tapa y cierre electromagnético.

Referencia	GBF011	GBF012
Modelo	2650-D	2650-D+
Motor	Con escobillas	De inducción(sin escobillas)
Capacidad	12 tubos de 15 mL	
Rango velocidad	500-4000 rpm (incremento de 50 rpm)	
Máxima FCR	2300xg (incremento de 10xg)	
Dimensiones	330x 285x270 mm	
Peso	9,75 kg	
Alimentación	220V/50Hz	

## Accesorios 2650-D y 2650-D+



Adaptador para tubos\*  
Referencia GBK003

Referencia	Descripción
GBK003	Para tubos dimensiones (ØxL) 13x75 mm
GBK015	Portatubos para centrífugas 2650-D y 2650-D+

\*Para tubos de 13x75 mm con la opción de retirar la contera para el uso de tubos de 13x100 mm.

## ▶ Centrífuga angular digital Fugelab - GB10



- 1| Carcasa y tapa de plástico. Rotor y portatubos de plástico.
- 2| Programación de la velocidad en rpm o FCR.
- 3| Memoriza el último programa realizado. Función de pulsos cortos (Short Spin).
- 4| Señal sonora y apertura automática de la tapa al finalizar la centrifugación.
- 5| Sistema de apertura de emergencia en caso de fallo del suministro eléctrico.
- 6| Doble sistema de seguridad en tapa con cierre electromagnético y mecánico.
- 7| Motor de inducción libre de mantenimiento.

Referencia	GBF010
Cabezal	Angular
Capacidad máx.	12x15 mL
Rango velocidad	100- 4000 rpm (pasos de 10 en 10)
FCR máx.	2250 xg (pasos de 10 en 10)
Temporizador	1-99 min
Dimensiones (LxAxH)	485x375x290 mm
Peso	16 kg
Alimentación	230VAC, 50/60Hz
Ruido a velocidad máx.	≤ 65dB(A)

## Accesorios Fugelab - GB10



Adaptador para tubos  
Referencia GBK002



Adaptador para tubos  
Referencia GBK003

Referencia	Descripción
GBK002	Para tubos dimensiones (ØxL) 13x100 mm
GBK003	Para tubos dimensiones (ØxL) 13x75 mm